



## Elektrosvařovací řídicí jednotka MSA 350 Plus

Elektrosvařovací centrála s možností kontroly a evidence svarů pomocí softwaru. Svařovací jednotka je určena zejména pro svařování plynového potrubí (kontrola a evidence svaru nutností), vodovodních potrubí a primárních okruhů tepelných čerpadel.



### Technické údaje:

Max. průměr elektrotvarovky:	bez omezení
Zadání svařovacích dat	čtečkou čárového kódu nebo manuální
Display	50 x 18mm LED
Síťové napětí	180 V až 264 V; jmen. 230 V
Max. proud	10 až 15 A; jistič 16 A
Síťový kmitočet	45 až 65 Hz; jmen. 50 Hz
Svařovací napětí	8 až 42 (48) V
Svařovací proud	0,5 až 90 A
Max. příkon	3 500 W
Stupeň el. krytí	IP 65
Délka síťových kabelů	3 m
Délka svařovacích kabelů	3 m (až 10 m na zvláštní požadavek)
Teplota okolí	-10 až +45 °C
Rozměry š x v x h	285 x 360 x 200 mm
Hmotnost včetně kabelů	11,5 Kg

- Software pro třídění a tisk svárů MSA – WinWeld (možnost dokumentace svarů)
- Interní paměť na 2500 svárů
- Tisk svařovacích protokolů v programu MSA WinWeld
- USB flash disk
- USB kabel

	Cena celkem
<b>Elektrosvařovací řídicí jednotka +GF+ MSA 350 Plus + čtecí pero</b> (včetně přepravního boxu)	<b>121.500,-</b>

	Cena celkem
<b>Elektrosvařovací řídicí jednotka +GF+ MSA 350 Plus + čtecí scanner</b> (včetně přepravního boxu)	<b>125 500,-</b>



Minimální požadavky na další vybavenost pro sváření	Cena celkem
<b>Ruční škrabka plastových trubek (dlouhá)</b>	<b>435,- Kč</b>
<b>OPPT 063, Rotační škrabka Ø 25 – 125 mm</b>	<b>16.000,- Kč</b>
<b>Čistič PE potrubí 1l (použití před každým spojem)</b>	<b>225,- Kč</b>

V našem sortimentu dále naleznete rovnací svěrky, řezáky potrubí, náhradní nože pro řezáky potrubí, odmašťovací přípravky...atd

Na elektrosvařovací řídicí jednotky poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne prodeje za těchto podmínek:

1. Uživatel na vlastní náklady zajistí pravidelnou roční revizi zařízení v našem servisu.
2. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození zařízení a závady, které vznikly jeho použitím v rozporu s návodem k obsluze
3. Záruka zaniká i v případě, že je poškozena plomba (nálepka na spodní straně jednotky), zároveň se cena následné revize navyšuje o 20%.
4. Zařízení je obsluhováno pouze pracovníky, kteří byli úspěšně proškoleni. **Školení je součástí ceny.**

- Uvedené ceny jsou bez DPH
- Doprava na místo určení je zdarma
- Platba bude realizována hotově, nebo zálohovou fakturou