



# STÜWA

– tlakové injektážní čerpadlo STV XL



*NOVINKA*

STV XL je všestranně použitelné injektážní čerpadlo, vhodné pro všechny běžné materiály. Pomocí odklápěcí směšovací trubky se může směšovací čerpadlo používat také jako čistě dopravní čerpadlo. Oddělený směšovací a čerpací prostor zaručuje optimální a konstantní směšování materiálů, je vybučen průnik vody do suché materiálové zóny. Na požádání může být nainstalováno rozhraní pro sběr dat z vytlačovacího postupu.

Výkonný motor čerpadla nabízí možnost plynule nastavitelného čerpaného množství, což umožňuje přizpůsobení všem zpracovatelským oblastem. Na přání může být dodána regulace počtu otáček.

#### Technické údaje:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Čerpací výkon:              | do 50 l/min.*     |
| Typy čerpadla:              | D6-3 / D8-1,5     |
| Čerpací tlak:               | do 40 bar         |
| Dopravní vzdálenost:        | do 40 m           |
| Čerpací výška:              | do 15 m           |
| Směšovací/dávkovací provoz: | 400V/50Hz, 3,0 kW |
| Pohon čerpadla:             | 400V/50Hz, 4,0 kW |
| Hmotnost:                   | cca 180 kg        |
| Rozměry: (D x Š x V):       | 2300x580x1100 mm  |

#### Vybavení:

Úprava vzduchu v pneu pro lepší provoz v terénu  
Výstup čerpadla - přípojka malty M35  
Snadné obslužné řízení s vodním potrubím  
Redukce V35/V25  
Hadicový manometr 0-60 bar  
Čistící nástroje

**Cena: 244.500,-Kč (bez DPH)**

\* v závislosti na konzistenci materiálu, dopravní vzdálenosti a použitém šnekovém čerpadle

Všechna data výrobních informací slouží jen k účelům informace a jsou to směrné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na postupu zpracování, tolerancích a měřicí metodice. Technické ukazatele jsou jen pomoci při plánování. Zvláště nepředstavují žádnou záruku vlastnosti v právním smyslu. Technické změny bez předchozího oznámení jakož i omyly jsou vyhrazeny.